

TRV

C-B5MA

5 Megapiksel Motorize IR Bullet Kamera



TEMEL ÖZELLİKLER

- Metal gövde
- 5MP'ye kadar, 2880×1620@30fps
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- Renkli: 0.002Lux@(F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
- 80m'ye kadar IR menzili
- Dahili Mikrofon
- microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512GB'a kadar
- Akıllı gözetim, yüz tanıma desteği
- İnsan/araç sınıflandırma desteği
- Çalışma koşulları: -40°C~65°C(-40°C~149°C), ≤%95 RH
- DC12V±%25, Maks. 9.5W, PoE: IEEE 802.3af, Maks. 10.5W
- IP67

Kamera

Görüntü Sensörü	1/2.7"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renk:0.002Lux@(F1.6,AGC AÇIK), Siyah/Beyaz:0Lux ile IR
Gündüz & Gece Modu	Otomatik geçişli IR-cut filtresi (ICR)
Akıllı IR	Var
Geniş Dinamik Aralık (WDR)	120dB
Açı Ayarı	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)

Lens

Lens Türü	Motorize
Odak Uzaklığı	2.7~13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Aralığı	F1.6
Diyafram Türü	Sabit
Görüş Açısı	98.3°~32.2°(H); 54.9°~18.2°(V); 125.6°~37°(D)
DORI Mesafesi	Tespit:56m~240m / Gözlem:22m~95m / Tanıma:11m~48m / Kimlik Tespiti:5.6m~24m

Aydınlatıcı

IR LED Sayısı	4
IR Menzili	80 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm

Sıkıştırma Standardı

Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32k~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Örnekleme Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüş Açısı	98.3°~32.2°(H); 54.9°~18.2°(V); 125.6°~37°(D)
DORI Mesafesi	Tespit:56m~240m / Gözlem:22m~95m / Tanıma:11m~48m / Kimlik Tespiti:5.6m~24m

Görüntü

Maksimum Çözünürlük	5MP,2880×1620@30fps
Ana Akış	PAL: 25fps (2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps(1920×1080, 1280×720), NTSC:30fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps(1920×1080, 1280×720)
BLC (Arka Işık Dengeleme)	Var
HLC (Yüksek Işık Dengeleme)	Var
AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü)	Var
3D DNR (Üç Boyutlu Dijital Gürültü Azaltma)	Var
Beyaz Dengesi	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel / Güneş Işığı / Doğal Işık / Sıcak Işık / Gün Işığı Lambası / Filaman Lambası / Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI (Öncelikli Bölge Algılama)	8 adet dikdörtgen statik bölge
Koridor Modu	Var
OSD (Ekran Üstü Görüntüleme)	5 bölgede ek karakter yerleşimi, 2 satır, bölge başına maksimum 127 karakter veya 42 Çince karakter; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96
Görüntü Bindirme	1*200x200 boyutunda BMP 24 bit renkli görüntü bindirme
Mahremiyet Maskesi	4 siyah statik bölge
Sis Giderme	Var

Özellikler

Genel Alarm	Hareket Algılama; Maskeleye Alarmı; Alarm Girişi
İstisnai Alarmlar	Voltaj Alarmı; Disk Dolu; Disk Okuma/Yazma Hatası; IP Adresi Çakışması; MAC Adresi Çakışması; FTP Sunucu Hatası
Alarm Bağlantı Yöntemleri	E-posta Gönderme; Ses Tetikleme; Kayıt Tetikleme; Görüntü Yakalama Tetikleme; Gözetim Merkezine Bildirme; Alarm Çıkışı
Video Analiz	İnsan/Araç Sınıflandırma; Sanal Çit (Tripwire); Çift Sanal Çit; Çevre Koruma; Nesne Bırakma; Nesne Kaybı; Isı Haritası; Oyalanma; Koşma; Park Etme; Kişi Sayımı; Kalabalık Analizi; Güvenlik Kaskı Algılama; Görev Başında Algılama; Video Anomalisi; Ses Anomalisi
1 Sahnede Uygulanabilecek Maksimum Analiz Sayısı	8
Yüz Modu	Yüz Yakalama
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede en fazla 32 yüz algılama, en fazla 16 yüz yakalama

Ağ (Network)

ANR (Otomatik Ağ Yeniden Bağlantı)	Var
Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP
İstemci	ObServer
Web Tarayıcı	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+

Arayüz

İletişim Arayüzü	1*RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses Giriş/Çıkış	1; 1
Alarm Giriş/Çıkış	2-kanal,TTL giriş, 3mA,3.3VDC; 1-kanal, röle çıkışı,1A,24VDC
Dahili Mikrofon	Var
Sıfırlama Düğmesi	Var
Dahili Depolama	microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512GB'a kadar
Gerçek Zaman Saati (RTC)	Var
Ek Arayüzler	RS-485

Genel

Web İstemci Dili	Türkçe / İngilizce / İspanyolca / Korece / İtalyanca / Rusça / Fransızca / Lehçe / Felemenkçe / Arapça / Almanca / Ukraynaca / Portekizce /Çince
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
Çalışma Nemi	≤%95 RH
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
Depolama Nemi	%10 ~ %95 RH (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	DC12V ±%25, Maks. 9.5W; PoE: IEEE 802.3af, Maks. 10.5W
Koruma	Aşırı Gerilim: 4000V; Elektrostatik Deşarj: 6000V; IP67
Dış Boyutlar	265mm (U) × 105mm (G) × 105mm (Y)
Paket Boyutları	360mm (U) × 150mm (G) × 170mm (Y)
Brüt Ağırlık	1.6 kg